


# Вентиль запорный сильфонный АСТА Р15 D65



Вентиль запорный сильфонный АСТА Р15 D65 предназначен для перекрытия или регулирования потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах.

Вентиль запорный сильфонный АСТА Р15 D65 гарантии качества

- гидравлические испытания на прочность корпуса водой давлением  $\times 1,5$  к РN;
- визуально-измерительный контроль;
- проверка комплектности

Вентиль запорный сильфонный АСТА Р15 D65 технические характеристики

|                                         |                       |            |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| Наименование                            | Вентиль запорный АСТА |            |
| Тип                                     | сальниковый           | сильфонный |
| Серия                                   | Р14                   | Р15        |
| Рабочая среда                           | Вода, пар, воздух     |            |
| Номинальный диаметр, DN                 | 15-300 мм             |            |
| Номинальное давление, РN                | 1,6 МПа               |            |
| Мин. температура рабочей среды,<br>Tmin | -10°C                 |            |

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. температура рабочей среды,<br>Tmax | 300°C                                                                          |
| Тип присоединения                        | фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа |
| Класс герметичности                      | «А» по EN-12266-1                                                              |
| Условия эксплуатации                     | УХЛЗ по ГОСТ 15150-69                                                          |

| Весогабаритные характеристики                                           |                      |       |       |        |        |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|
| Chem_R15.jpg<br><br><br><br><br><br><br>Image not found or type unknown | Условный диаметр, DN | L, мм | h, мм | H1, мм | H2, мм | N x d | Вес, кг |
|                                                                         | 15                   | 130   | 95    | 65     | 46     | 4x14  | 3,25    |
|                                                                         | 20                   | 150   | 105   | 75     | 56     | 4x14  | 4,10    |
|                                                                         | 25                   | 160   | 115   | 85     | 65     | 4x14  | 5,50    |
|                                                                         | 32                   | 180   | 140   | 100    | 76     | 4x19  | 7,90    |
|                                                                         | 40                   | 200   | 150   | 110    | 84     | 4x19  | 9,30    |
|                                                                         | 50                   | 230   | 165   | 125    | 99     | 4x19  | 13,30   |
|                                                                         | 65                   | 290   | 185   | 145    | 118    | 4x19  | 19,50   |

|     |     |     |     |     |       |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| 80  | 310 | 200 | 160 | 132 | 8x19  | 27,10  |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8x19  | 39,10  |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8x19  | 59,00  |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8x23  | 69,00  |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12x33 | 130,00 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 12x28 | 160,00 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 12x28 | 400,00 |

## Характеристики

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Артикул:             | АСТА P15 D65      |
| ДУ (DN):             | 65                |
| Тип присоединения:   | Ф/Ф               |
| Давление, бар:       | 16                |
| Материал:            | Чугун             |
| Рабочая температура: | -10 °C ...+300 °C |
| Масса, кг:           | 19,50             |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [asta.pro-solution.ru](http://asta.pro-solution.ru) | эл. почта: [atn@pro-solution.ru](mailto:atn@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город