

Клапан АСТА П02 D65×100 предохранительный полноподъемный



Клапан АСТА П02 D65×100 предохранительный полноподъемный используется в системах пароснабжения, а также на перегретой воде в теплоснабжении.

Клапан АСТА П02 D65×100 предохранительный полноподъемный основные свойства:

- Полноподъёмная конструкция
- Возможность настройки давления начала открытия в диапазоне от 0,45 бар до 16 бар (до DN100x150)
- Корпус из серого чугуна PN16.

Клапан АСТА П02 D65×100 предохранительный полноподъемный характеристики

Опции:	полностью из нержавеющей стали
Применение:	вода в системах теплоснабжения
Исполнения:	
Типоразмеры:	DN20x32 – DN150x250
Присоединение:	Фланцы по ГОСТ 12815 исп.1 PN16

Установка:	Корпус вертикально, вход через патрубок снизу, сброс среды через боковой патрубок. В случае подъёма отводящего трубопровода, необходимо организовать дополнительный дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.
------------	---

DN	Диапазоны давлений, бар
20 x 32	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
25 x 40	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
32 x 50	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
40 x 65	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
50 x 80	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
65 x 100	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
80 x 125	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
100 x 150	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16
125 x 200	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10; 9,5...12,5;
150 x 250	0,45...0,68; 0,66...1; 0,95...1,4; 1,3...1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5; 4,8...6,3; 6...8; 7,5...10;

В тех случаях, когда требуемое давление начала открытия находится на границе соседних диапазонов, необходимо использовать пружину с более высоким диапазоном давлений.

Коэффициент истечения

		Исполнение клапана		С ограниченным ходом			
		α для пара и газов		α , жидкости			
Тип клапана	DN	b1=0, ($p \leq 1$,) или b1=10% $1,0 < p \leq 1$,	b1=10% $p > 1$,	b1=10%		b1=25%	α для пара и газов
				$p \leq 6$,	$p > 6$,		b1=10%
АСТА П02	20x32 До 150x250	0,72	0,78	0,01	0,28	0,28	0,36

Габаритные размеры

DN	Седло		D1	D2	S1	S2	H	Дренаж	Давление начала срабатывания		масса
	d0	A							мин	макс1	
d1xd2	мм	мм2	PN16	PN10	мм			E	бар		кг
20 x 32	16	201	105	140	85	95	345	G1/4"	0,45	16	7,5
25 x 40	20	314	115	150	95	105	395	G1/4"	0,45	16	9,0
32 x 50	25	491	140	165	100	110	420	G1/4"	0,45	16	13,0
40 x 65	32	804	150	185	115	130	495	G1/4"	0,45	16	19,0
50 x 80	40	1257	165	200	125	145	550	G1/4"	0,45	16	25,0
65 x 100	50	1964	185	220	140	150	660	G3/8"	0,45	16	37,0

80 x 125	63	3117	200	250	155	170	710	G3/8"	0,45	16	52,0
100 x 150	77	4657	220	285	175	180	810	G3/8"	0,45	16	77,0
125 x 200	93	6793	250	340	215	220	860	G3/8"	0,45	12,5	90,0
150 x250	110	9503	285	395	225	245	1000	G3/8"	0,45	10	140,0



Характеристики

Срок службы:	10 лет
Артикул:	АСТА П02 D65×100 предохранительный полноподъемный
ДУ (DN):	65×100
Тип присоединения:	Ф/Ф
Давление, бар:	16
Материал:	Чугун

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru | эл. почта: atn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город