

Регулирующий клапан АСТА Р10 050 19Л 220В СТ 0,8кН 2-х ходовой



Регулирующий клапан АСТА Р10 050 19Л 220В СТ 0,8кН 2-х ходовой – односедельный, двухходовой прямоходный регулирующий клапан. Широкий круг применений позволяет использовать для большинства технологических сред, таких как холодная и перегретая вода, сжатый воздух и другие не агрессивные жидкости и газы.

Регулирующий клапан АСТА Р10 050 19Л 220В СТ 0,8кН 2-х ходовой основные свойства.

Регулирующий клапан АСТА Р10 050 19Л 220В СТ 0,8кН 2-х ходовой могут комплектоваться:

- электрическими приводами с 3-х позиционным или аналоговым управляющими сигналами 4...20 мА (0-10В);
- пневматическими приводами: нормально-закрытыми или нормально-открытыми.

Доступна установка электро-пневматических позиционеров со стандартным управлением 4...20 мА, а так же с дополнительными опциями (ручной дублер, обратная связь, протокол HART, PROFIBUS, взрывозащита и др.) по запросу.

Рабочая среда:	Холодная, горячая или перегретая вода, сжатый воздух, другие среды совместимые с конструкцией клапана.
Исполнения:	Р10 – односедельный.
Типоразмеры:	G ¹ / ₂ " – G2"

Присоединение:	Внутренняя резьба по ISO 228/1
Рекомендации по подбору:	не рекомендуется подбирать типоразмер клапана по диаметру трубопровода, используйте значение Kvs или консультируйтесь со специалистами.
Технические характеристики:	Давление условное: PN16
Температура окружающей среды:	-10 °C ...+70 °C

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Плунжер	Латунь
3	Шток	Нержавеющая сталь

Габаритные размеры клапанов

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

15

Условная пропускная способность kvs, м3/ч

DN	15	20	25	32	40	50
Kvs, м ³ /ч	3	6	9	14	19	25

DN	15	20	25	32	40	50
Присоединение	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
L, мм.	80	80	90	110	110	150
H, мм.	155	155	160	165	165	185

Маркировка АСТА Р10

Маркировка клапана	АСТА	P10	-	15	-	3	Р	-	СТ	-	16	-	06	-	160	-	Р
Марка клапана	АСТА																
Тип клапана		P10															
Уплотнение по штоку																	
Условный диаметр (DN), мм			-	...													
Условная пропускная способность (Kvs), м ³ /ч						-	...										
Пропускная характеристика																	
Отсечная								О									
Линейная								Л									
Равнопроцентная								Р									
Тип плунжера																	
Параболический(регулирующий), отсечной (по умолчанию)									-	СТ							
Параболический(регулирующий), отсечной с мягким уплотнением (PTFE/ Gr), температура до +150 °С									-	М							
Разгруженный									-	р							
Условное давление (PN), бар											-	...					

Материал корпуса	
Латунь	- 06
Температурное исполнение клапана, °C	- ...
Тип присоединения	
Резьбовое	- P

Характеристики

Срок службы:	10 лет
Артикул:	АСТА P10 050 19Л 220В СТ 0,8кН 2-х ходовой
ДУ (DN):	50
Тип присоединения:	P/P
Исполнение:	Односедельный
Давление, бар:	4,5
Материал:	Латунь
Пропускная способность (Kvs), м3/ч:	19

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru | эл. почта: atn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город